

Số: 4451/NMĐSH1-KHTC
V/v cung cấp báo giá đơn hàng “Bộ
nguồn Secondary main cho IO mở
rộng của tủ P2CJJ22”

Hậu Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị chào giá.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMĐSH1) đang có kế hoạch triển khai mua sắm “Bộ nguồn Secondary main cho IO mở rộng của tủ P2CJJ22 Tổ máy 2”, NMĐSH1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, cung cấp báo giá cho danh mục hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm.
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng.
 - Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ gốc hoặc bản sao y công chứng
2. Tiến độ cung cấp: nhà thầu đề xuất tiến độ nhanh nhất có thể.
3. Địa điểm giao hàng: tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 06/11/2024.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá và qua email.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Nguyễn Thị Vân Tuyên - Phòng Kế hoạch Tài chính, NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0909707615.

Email: tuyenntv@pvpgb.pvn.vn; hanhlcx@pvpgb.pvn.vn; giangth@pvpgb.pvn.vn

NMĐSH1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐNMĐSH1 (b/c);
- Các P/PX: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC (NTVT).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục: Danh mục Bộ nguồn Secondary main cho IO mở rộng của tủ P2CJJ22
(Đính kèm Công văn số: 1453/NMĐSHI-KHTC ngày 31. tháng 10 năm 2024)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Số lượng mua sắm	Đơn vị	Ghi chú
1	Power supply module	- Configuration: Enclosed - Depth: 4.36 in - Frequency: 43 - 67 Hz - Height: 4.85" (123mm) - Input Voltage: 100 VAC ; 110 VAC ; 115 VAC ; 120 VAC ; 127 VAC ; 190 VAC ; 200 VAC ; 220 VAC ; 230 VAC ; 240 VAC - Input Voltage Range 85-264 VAC - Nominal Current: 3.2 - 1.0 A - Inrush current : Typ. <12.7A at 120 Vac, <24.8A at 230 Vac, measured at 25°C - Efficiency (Losses 2) : > 90% typ. (24 W) - Initial Voltage Setting : 24.5 V ± 1% -Tolerance < ±2 % overall (combination Line, load, time and temperature related changes) - Holdup Time : >20 ms (Full load, 100 Vac Input @ Tamb=+25°C) to 95% output voltage - Voltage Fall Time: <150 mS from 95% to 10% rated voltage @ full load (Tamb=+25°C) -Short Circuit: Output automatically goes to near zero and output is protected from continuous short circuit. Auto-recovery. - Peak Current : 1.5 × Nominal Current for > 4 seconds minimum while holding voltage > 20 Vdc (> 10 Vdc for SDN 16-12-100C) - Back EMF Immunity : < 35 V No damage, auto-recovery - Overvoltage Protection : > 30.5 but < 33 Vdc, auto-recovery - Maximum Operating Temperature 60 C - Minimum Operating Temperature -40 °C - Mounting Type DIN Rail Mount - Output Current: 10 A - Output Power: 240 W - Output Voltage: 24 VDC - Primary Type: AC-DC - Product Header: SDN Series Compact DIN Rail Power Supply - Series: SDN-C Series - Special Features: Parallelable ; DC OK Signal ; Adjustable Voltage	SOLA/ Emerson	1	Cái	

