

Số: 1043/NMĐSH1-KHTC
V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Vật tư thiết
bị cho hệ thống PCCC”

Hậu Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Vật tư thiết bị cho hệ thống PCCC”, đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm.
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
 - Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/các tài liệu liên quan khác.
2. Tiến độ cấp hàng: Nhà cung cấp đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 12 /12/2024.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: giangth@pvpqb.vn; tiennm01@pvpqb.vn; hanhvx@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc nhà máy (để b/c);
- Phòng/Phân xưởng: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC. (N.M.T).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 1643/NMĐSH1-KHTC ngày 05/12/2024)

1. Thông tin hàng hóa

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Intelligent Photoelectric Smoke Sensors	-FSP-951 - Operating Voltage Range: 15 to 32 VDC - Operating Current @ 24 VDC: 200 uA (one communication every 5 seconds with green LED blink on communication) - Operating Humidity Range: 10% to 93% Relative Humidity, Non-condensing - Operating Temperature Range: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) - Air Velocity: 0 to 4000 ft./min. (0 to 1219.2 m/min.) - Height: 2.0" (51 mm) installed in B300-6 Base - Diameter: 6.2" (156 mm) installed in B300-6 Base; 4.1" (104 mm) installed in B501 Base - Weight: 3.4 oz. (95 g) - Isolator Load Rating: 0.0063*	NOTIFIRER	pcs	36	

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
2	Intelligent Programmable Temperature Sensors	- FST-951 - Operating Voltage Range: 15 to 32 Volts DC Peak - Operating Current @ 24 VDC: 200 uA (one communication every 5 seconds with green LED blink on communication) - Operating Humidity Range: 10% to 93% Relative Humidity, Non-condensing - Installation Temperature: Set for fixed-temperature or rate-of-rise (ROR): -4°F to 100°F (-20°C to 38°C) - Set for high-heat: -4°F to 150°F (-20°C to 66°C) - Fixed Temperature Rating: 135°F (57°C) - High Heat Temperature Rating: 190°F (88°C) - Rate-of Rise Detection: Responds to greater than 15°F/minute or 135°F (8.3°C/minute or 57°C) - Height: 2.0" (51 mm) installed in B300-6 Base - Diameter: 6.2" (156 mm) installed in B300-6 Base - Weight: 3.4 oz. (95 g)	NOTIFIRER	pcs	9	

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
3	Supervised Control Module	- FCM-1 - Normal Operating Voltage: 15 to 32 VDC - Maximum Current Draw: 6.5 mA (LED on) - Average Operating Current: 375 μ A (LED flashing - in group poll mode) 350 μ A (LED flashing - in direct poll mode); 485 μ A Max. (LED flashing, NAC shorted) - Maximum NAC Line Loss: 4 VDC - External Supply Voltage (between Terminals T10 and T11) - Maximum (NAC): Regulated 24 VDC - Maximum (Speakers): 70.7 V RMS, 50 W - Drain on External Supply: 1.7 mA Maximum using 24 VDC supply; 2.2 mA Maximum using 80 VRMS supply - Max NAC Current Ratings: For class B wiring system, the current rating is 3A; For class A wiring system, the current rating is 2A Temperature Range: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) - Humidity: 10% to 93% Non-condensing - Dimensions: 4.675" H x 4.275" W x 1.4" D (Mounts to a 4" square by 21/8" deep box.)	NOTIFIRER	pcs	15	

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
4	Monitor Module	- FMM-101 - Nominal Operating Voltage: 15-32 VDC - Average operating current: 350 μA, 1 communication every 5 seconds, 47k EOL; 600 μA Max. (Communicating, IDC Shorted) - Maximum IDC wiring resistance: 1500 Ohms. - Maximum IDC Voltage: 11 Volts - Maximum IDC Current: 450 μA - EOL resistance: 47K Ohms - Temperature Range: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) - Humidity: 10% to 93% Non-condensing - Dimensions: 1.3" (3.302 cm) high x 2.75" (6.985 cm) wide x 0.65" (1.651 cm) deep - Wire Length: 6" (15.24 cm) minimum	NOTIFIRER	pcs	18	
5	Isolator Module	- ISO-X - Normal Operating Voltage: 15-32 VDC - Stand-By Current: 450μA (not isolating, relay closed) - Temperature Range: 32°F to 120°F (0°C to 49°C) - Humidity: 10% to 93% Non-condensing - Dimensions: 4$\frac{1}{2}$" H x 4" W x $\frac{1}{4}$" D (Mounts to a 4" square by 2$\frac{1}{8}$" deep box)	NOTIFIRER	pcs	10	

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX/Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
6	Releasing Module	- FCM-1-REL SLC Normal Operating Voltage: 15 to 32 VDC Nominal Average Operating Current: 700µA (LED flashing) Maximum Activation Current: 9.0 mA (red LED on) External Supply Normal Operating Voltage: 24 VDC Nominal Maximum Line Loss: 2.3 VDC (total allowable loss from power supply to module and from module to solenoid) Minimum Operating Voltage to Activate Solenoid: 18 VDC (at solenoid) Standby Current: 6.4 mA Activation Current: 10 mA Maximum Activation Current: 2 A Solenoid Supervisory Loop Voltage: 3.3 V Supervisory Loop Current (Normal): 30 mA Maximum Activation Current: 2 A Temperature Range: 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) Humidity: 10% to 95% RH Non-condensing	NOTIFIRER	pcs	5	

