

Số: 1668/NMĐSH1-KHTC

Hậu Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2024

V/v cung cấp báo giá hàng hóa: Mua vật tư keo
và băng tải phục vụ công tác và băng tải than

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Mua vật tư keo và băng tải phục vụ công tác và băng tải than”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
 - Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/các tài liệu liên quan khác.
2. Tiến độ cung cấp: 3-5 ngày kể từ ngày đặt hàng.
3. Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang..
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 11h00 ngày 13/12/2024.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Vũ Hồng Vân (SĐT: 0939 751 651) - Phòng Kế hoạch Tài chính
- NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: giangth@pvpqb.vn; hanhhx@pvpqb.vn; varvh@pvpqb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (để b/c);
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC (V.H.V).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1668 /NMĐSH1-KHTC ngày 10 / 12 /2024)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	ĐVT	Số lượng
1	Keo dán băng tải Devcon 15565 R-Flex	Màu sắc: Đen Tỉ lệ pha trộn theo trọng lượng: 88 : 12 Độ sệt của hợp chất: Mát tít Thời gian thao tác @ 230C (phút): 4 Diện tích phủ của 1 bộ (m2@ dày 6mm): 0.113 Thời gian hóa rắn hoàn toàn (phút): 90 Độ cứng sau khi hóa rắn (Shore D) ASTM D2240: 87 Khả năng chịu kéo căng (psl) ASTM D412: 1,460 Khả năng chịu kéo rách (pli) ASTM D624: 270 Trọng lượng mòn đi (mg): 270 Độ giãn dài tối đa (%) ASTM D412: 420 Độ cách điện (volts/mil) ASTM D149: 350 Chịu nhiệt độ khô, liên tục (oC): 82 Chịu nhiệt độ ướt, liên tục (oC): 48 Quy cách: 680g/bộ Part A&B	Devcon	Bộ	27

