

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1678 /NMĐSH1-KHTC

Hậu Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2024

V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Vật tư sửa chữa hệ thống dập bụi trên băng tải BC11/12 và máy bốc dỡ than”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Vật tư sửa chữa hệ thống dập bụi trên băng tải BC11/12 và máy bốc dỡ than”, đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm.
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.

- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO,CQ/các tài liệu liên quan khác.

2. Tiến độ cấp hàng: Nhà cung cấp đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.

3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 18 /12/2024.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: giangtth@pvpgb.vn; tiennm01@pvpgb.vn; hanhxx@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc nhà máy (để b/c);
- Phòng/Phân xưởng: KTATMT;
- Lưu VT, KHTC. (N.M.T).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 4678 /NMĐSH1-KHTC ngày 11/12/2024)

Mua vật tư sửa chữa hệ thống đập bụi trên băng tải BC11/12 và máy bốc dỡ than

1. Thông tin hàng hóa

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Nhà sản xuất (Tham khảo)
1	Van phao cơ thông minh Onpas phi 34mm	Tự động ngắt nước. Lưới lọc rác và ốc vận làm bằng inox không lo rỉ sét. Đường kính tùy chọn: phi 34mm Áp lực hoạt động 0.2bar – 10bar (tương đương cột nước thẳng đứng từ 2-100 mét). Chịu được nhiệt độ lên đến 100 độ C.	Bộ	8	https://hukata.vn/phao-co-thong-minh/onpas
2	Công tắc phao bơm KW-M15 10 MET	Công suất ra tải: 2 HP Điện áp hoạt động: 220-240V/50-60 Hz Nhiệt độ hoạt động: < 60°C Cấp độ bảo vệ: IP68 Chiều dài dây dẫn: 10 mét	Cái	6	https://kawasan.com.vn/san-pham.html/phao-dien.html/cong-tac-phao-bom-kw-m15-10-met?sort=rating&order=DESC
3	Dây điện 1 lõi Cadisun VCSF-1x1mm2-300V, 500V (Xanh)	Điện áp :300v,500v Số Dây: 1 Tiết diện dây: 1mm ² Chất liệu cách điện bên ngoài: PVC	Mét	40	https://codienhaiau.com/product/day-dien-1-loi-cadisun-vcsf-1x1mm2-300v-500v-xanh/
4	Contactơ Schneider	Contactơ Schneider LC1D09M7 9A 1NO+1NC 220V	Cái	8	https://codienhaiau.com/product/contactor-schneider-lc1d09m7-9a-1no1nc-220v/

5	Bộ nguồn Meanwell MDR- 60-24 (60W 24V 2.5A)	Công nghệ AC/DC Loại output CV Công suất đầu ra (W) 60W Điện áp đầu ra (V) 24V Dòng điện đầu ra (A) 2.5A Điện áp đầu vào (V) 85 ~ 264VAC; 120 ~ 370VDC Điện áp điều chỉnh 24 ~ 30V	Cái	12	https://codienhaiau.com/product/b-o-nguon-meanwell-mdr-60-24/
6	Đế rơ le Schneider RXZE1M4C 14 chân đẹp nhỏ	Đế rơ le 14 chân RXZE1M4C – Đế 8 chân đẹp nhỏ. – Chịu dòng 6A – Bề rộng 22mm	Cái	24	https://codienhaiau.com/product/d-e-ro-le-schneider-rxze1m4c-14-chan-dep-nho/
7	Rơ le trung gian IDEC RU4S-D24 24VDC 6A (14 chân đẹp)	Điện áp điều khiển: 24V Dòng định mức: 6A Số chân: 14 chân đẹp Số tiếp điểm: 4 cực	Cái	24	https://codienhaiau.com/product/r-o-le-trung-gian-idec-ru4s-d24-14-chan-dep/
8	Ống PPR DN32mm	DN32 S2.5/SDR6	Mét	80	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/ong-pp-r/ong-pp-r-508.html
9	Ống nhựa PPR DN50 PN20	DN50 S2.5/SDR6	Mét	240	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/ong-pp-r/ong-pp-r-508.html
10	Ống PPR DN25	DN25 S5/SDR11	Mét	32	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/ong-pp-r/ong-pp-r-508.html
11	Nối ren ngoài DN63x2" PPR	DN63*2" Áp suất làm việc: PN20	Cái	10	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r-co-778.html

12	Co 63 nhựa PPR - C63	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	20	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
13	Đầu nối thẳng PPR 63 Bình Minh	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	10	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
14	Tê DN 63mm nhựa PPR - T63	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
15	Khớp nối sống ren trong rắc co PPR 63x2"	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	6	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
16	Nối rút DN 63x32 PPR	DN63*32 Áp suất làm việc; PN20	Cái	32	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
17	Nối rút giảm 32 nhựa PPR DN50X32	DN50*32 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
18	Nối rút DN63*50 PPR	DN63*50 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
19	Nối rút DN32*25 PPR	DN32*25 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/co-778.html
20	Ống nối thẳng PPR32	DN32 Áp suất làm việc; PN20	Cái	60	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-775.html

21	Ống nối thẳng PPR50	DN50 Áp suất làm việc; PN20	Cái	60	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-775.html
22	Ống nối thẳng PPR20	DN20 Áp suất làm việc; PN20	Cái	60	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-775.html
23	Ống nối rút DN32-20 PPR	DN32*20 Áp suất làm việc; PN20	Cái	60	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-rut-776.html
24	Ngàm ren trong DN65	Vật liệu bằng đồng DN65	Cái	14	https://pccctransang.com/ngam-ren-trong-van-chua-chay
25	Cuộn ống mềm DN65	Cuộn vòi phun D65, Chiều dài 20m, DN65	Cuộn	10	https://pccctransang.com/voi-chua-chay-dn65-16-bar-20m-tahyang-taiwan
26	Van xoay DN63 PPR	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	18	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/van-xoay-784.html
27	Van xoay DN50 PPR	DN50 Áp suất làm việc; PN20	Cái	8	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/van-xoay-784.html
28	Nối T DN32 PPR	DN32 Áp suất làm việc; PN20	Cái	70	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-775.html
29	Máy bơm nước đẩy cao Panasonic	Model: GP-250JXK-SV5 Màu sắc: Xanh Loại máy: Máy bơm nước đẩy cao	Cái	4	https://www.nguyenkim.com/may-bom-nuoc-day-cao-panasonic-gp-250jxk-sv5-vi.html

		Lưu lượng tối đa: 50 lít/phút			
30	Dòng máy bơm ly tâm Panasonic	Model: GP-20HCN1SVN Loại máy: Máy bơm ly tâm Lưu lượng tối đa (lít/phút): 154 Chiều sâu hút (m): 9 Tổng độ cao tối đa (m): 46.2 Công suất mô tơ (W): 1480	Cái	4	https://thietbipanasonic.vn/may-bom-ly-tam-panasonic-gp-20hcn1svn/
31	Lọc bảo vệ bơm và két phun	Chất liệu : UPVC Kích cỡ : DN65 Kiểu kết nối : mặt bích Tiêu chuẩn mặt bích : DIN. Áp lực làm việc : 150 PSI	Cái	8	https://vanhoachat.vn/y-loc-pph-ppr-y-strainer-pph-dn65-d75/
32	VAI BÍCH KÉP DN75 nhựa PPR	DN75 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/vai-bich-kep-842.html
33	THÂN BÍCH KÉP nhựa PPR DN63	DN63 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/vai-bich-kep-842.html
34	Bu lông mạ kẽm M14x70	M1x70 (8.8), 1 bộ bao gồm: 1 bu lông + 1 đai ốc + 2 vòng đệm	Bộ	64	http://ohioindochina.asia/products/bu-long-8-8-m14
35	GIOĂNG BÍCH KÉP DN75	DN75 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/vai-bich-kep-842.html

36	Đầu nối ren ngoài DN25*3/4 lắp máy bơm	DN25*3/4 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/loi-ren-ngoai-thau-833.html
37	Đầu nối ren ngoài DN32*3/4 lắp máy bơm	DN32*3/4 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://vatlieuongnuoc.com/san-pham/loi-ren-ngoai-ppr-binh-minh/
38	Nắp khóa DN32	DN32 Áp suất làm việc; PN20	Cái	16	https://www.binhminhplastic.com.vn/san-pham-chi-tiet/phu-tung-pp-r/phu-tung-pp-r/nap-khoa-777.html

2. Yêu cầu khác:

- + Nhà cung cấp chào giá hàng hóa đúng loại của NSX yêu cầu và ghi rõ xuất xứ hàng hóa để Nhà máy xem xét.
 - + Nhà cung cấp được tạm ứng 10% giá trị hàng hóa trước thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần qua các đợt thanh toán và phải bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng, tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng đợt thanh toán là 12,5% giá trị thanh toán trước thuế của từng đợt.
- + Nhà cung cấp sẽ được thanh toán 95% giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo từng đợt giao hàng (sau khi trừ giá trị thu hồi tạm ứng, giá trị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có)). 05% giá trị giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà cung cấp khi kết thúc thời hạn bảo hành và Hai Bên ký biên bản quyết toán Hợp đồng. Nhà cung cấp có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo mẫu được Chủ đầu tư chấp nhận với số tiền tương đương giá trị giữ lại.