

Số: 1701/NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2024

V/v cung cấp báo giá hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Một số cảm biến thuộc hệ thống phụ trợ của Turbine chính HT FGD”, NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO,CQ/các tài liệu liên quan khác.

2. Tiến độ cung cấp: muộn nhất ngày 20/01/2025.

3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang..

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 30/12/2024.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: huongpt@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; hanhbx@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.Giám đốc Nhà máy: N.V.Chính;
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, TM (P.T.H);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Mua sắm “Một số cảm biến thuộc hệ thống phụ trợ của Turbine chính HT FGD”

(Đính kèm Công văn số: **HGA** /NMĐSH1-TM ngày **25** tháng 12 năm 2024)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng đề xuất mua sắm
1	Cảm biến đo độ di trực bơm nước ngưng: Displacement sensor	- Model: FL-202F08R-M2-R5-03-05 - Sensor tip diameter: 8 mm - Thread size: M10×1 - Unthreaded length (L1): R5=5 mm - Case length (L2): 30mm - Cable length and connector (L3): 0.5 m - Sensor cable color: Blue - Measuring range: 0.25 to 2.25 mm from sensor tip - Operating temperature range: Sensor : -40 to + 177 °C; - Operating humidity range: 30 to 95 % RH - Power supply: -24 VDC ±10 %	Shinkawa	OECD	pc	02
2	Cảm biến phát hiện khí Hydro : Gas Detector	- GTD-2000EX - Serial No. AUBB2101190 - Measuring Type: Diffusion type - Measuring Value Display: Local Digital LCD - Detectable Gas: Flammable gas - Measuring Range: 0~100% LEL - Accuracy: ≤ ±3% / Full Range - Zero Drift: ≤2% / Full Range - Response Time: 90% of full Scale in less than 15 sec - Basic Interface: Analog 4-20mA current interface - HART Interface: HART REV7 (Option) Phải phù hợp để thay thế cho cảm biến đo rò rỉ khí H2 model GTD-2000EX (Serial No. AUBB2101190), Gastron hiện hữu nhà máy điện Sông Hậu 1 đang sử dụng.	GASTRON	OECD	pc	01
3	Cảm biến báo mức mỡ bôi trơn bánh răng máy nghiền đá vôi A, B: Capacitive Sensor	- Model: KG0009 (KG-2008-ABOA) - Output function : normally open - Sensing range (mm) : 8 - Housing : Threaded type - Dimensions [mm] : M18 x 1 / L = 84 - Operating voltage [V] : 20...250 AC/DC - Max. voltage drop switching output DC [V] : 6 - Max. voltage drop switchingoutput AC [V] : 6 - Minimum load current [mA] : 4 - Max. leakage current [mA] : 2.5 (250	IFM	EU	pc	02

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng đề xuất mua sắm
		Product Net Depth/Length : 142 mm Product Net Height: 239 mm Product Net Width: 70 mm Package Level 1 Depth /Length: 350 mm				

Yêu cầu khác:

- + Nhà cung cấp có thể khảo sát/tìm hiểu các thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 để đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng các yêu cầu nói trên.
- + Nhà cung cấp chào giá hàng hóa ghi rõ xuất xứ hàng hóa để Nhà máy xem xét.

