

Số: 21 /NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2025

V/v cung cấp báo giá hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Trang bị CCDC phục vụ vận hành (PXVH)”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm và cung cấp báo giá cho công tác nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục đính kèm.
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng.
 - Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/ các tài liệu liên quan khác.
2. Tiến độ cung cấp: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng (Nhà thầu cung cấp tiến độ cấp hàng chi tiết).
3. Địa điểm giao hàng: tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 14h00 ngày 14/01/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:
Người nhận: Phòng Thương Mại, NMNĐ Sông Hậu 1.
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Email: giangvth@pvpgb.vn; hanhlx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn
NMNĐSH1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMNĐSH1 (để b/c);
- Các P/PX: KHTC, KTATMT;
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC CCDC TRANG BỊ BỔ SUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC VẬN HÀNH NĂM 2024 (PXVH)
(Đính kèm Công văn số: 21 /NMĐSH1-TM ngày 1 tháng 01 năm 2025)

STT	Tên công cụ dụng cụ	Ordering Number	Thông số kỹ thuật	Nhà Sản Xuất/ Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Camera nhiệt		Camera nhiệt FLK-TI401-PRO 9Hz - Độ phân giải Hồng ngoại: 640 x 480 (307.200 điểm ảnh) - Màn hình: LCD 3,5 inch (ngang), 640 x 480 - Trường nhìn: + Ngang: 34° + Dọc: 24° - Khoảng cách lấy nét: + Tối thiểu: 15 cm (khoảng 6 in) + Tự động: LaserSharp, cho hình ảnh luôn rõ nét - Kết nối: + Không dây: Có, kết nối đến PC, iPhone®, iPad®, Android™ và WiFi + Ứng dụng Fluke Connect: Có, tự động tải ảnh lên ứng dụng để lưu và chia sẻ - Tính năng: + IR-Fusion: Thêm bối cảnh chi tiết vật thể vào hình ảnh hồng ngoại + Máy đo khoảng cách bằng laser: Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu + Độ nhạy nhiệt: ≤ 0,075 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (75 mK) + Phạm vi đo nhiệt độ: -20 °C đến +650 °C (-4 °F đến +1.202 °F) + Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ danh định 25°C) - Kích thước: 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 in x 4,8 in x 6,5 in)	Fluke	1	Cái	
2	Thiết bị Len phụ kiện camera nhiệt		Model: FLK-LENS/4XTELE2 - Field of view 6.0° H x 4.5° V - Focus distance 1.5 m (approximately 5 ft)	Fluke	1	Cái	
3	Súng đo nhiệt độ cầm tay		Model: 62 MAX+ Dải đo: -30 °C đến 650 °C (-22 °F đến 1202 °F) Độ chính xác: ±1.0 °C hoặc ±1.0% của giá trị đọc Thời gian hồi đáp: <300 ms="> Dải phổ: 8 to 14 microns Độ nhạy: 0.10 đến 1.00 Độ phân giải quang: 12:1 Hiển thị: 0.1 °C (0.2 °F) Khả năng đọc lại: ±0.5% của giá trị đọc Nguồn: pin AA Trọng lượng: 255 g (8.99 oz) Kích thước: (175 x 85 x 75) Cấp bảo vệ: IP 54	Fluke	1	Cái	

4	Bút thử điện không tiếp xúc		Điện áp đo 90 V ac -1000 V ac; Hãng sản xuất: FLUKE; Model: 1AC-A-II	Fluke	5	Cái	
5	Quạt thông gió di động		Kích thước: 341 x 355 x 380 mm Đường kính ống: 320 mm Độ dài ống: 4870 mm Trọng lượng: 12,9 kg Tốc độ điều khiển: 1 Vòng quay cánh trên phút: 2.900 RPM Lưu lượng gió: 66 m ³ /phút Tốc độ gió: 435 m/phút Công suất: 265 W Điện áp: 220 V Cường độ dòng điện: 1,43 A Bảo hành: 2 năm	Việt Nam	1	Cái	
6	Búa tạ cán dài 6KG		Thông số kỹ thuật - Chất liệu đầu búa :thép cao cấp (đúc nguyên khối) - Chiều dài cán: 90cm - Chất liệu cán búa: nhựa - Trọng lượng: 5-6kg		2	Cái	
7	Bơm chìm nước thải		- Model: SHm-450F - Công suất: 0.45 Kw 0.6 Hp - Điện áp: 1 pha / 220 V / 50 Hz - Lưu lượng max: 19.98 m ³ /h - Cột áp max: 8.5 m - Họng xả: 50 mm	Showfou - Đài Loan	5	Cái	
8	Ổ điện và dây điện công nghiệp 3 pha		Dòng điện 10A - 20A, ổ cắm kéo dài quay tay Rulo, dài 30m	Trung Quốc	2	Cái	
9	Ổng nghe kiểm tra tiếng ồn		Model: LICOTA ATP-2094 Xuất xứ: Đài Loan	Đài Loan	4	Cái	
10	Xe rửa		Xe rửa , Loại bánh lốp đặc. Kích thước thùng: (Dài x Rộng x Cao)= 76 x54x20 cm, dày 6mm		2	Xe	
11	Tủ tài liệu		KT: 1200 x 400 x 2000mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF lõi xanh kháng ẩm phủ melamine. Phía trên cửa kính lồng gỗ, phía dưới cửa gỗ mở, có khóa, sử dụng bản lề giảm chấn.	Toàn Phú	4	Cái	

01006
HÌNH
HẬT Đ
ĐẦU K
ĐOÀN D
VIỆT N
Y PHỐ

12	Kệ đựng tài liệu		Kích thước: Dài 2000 x Rộng 600 x Cao 2000 (4 tầng) Mã sản phẩm: TT04 Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện Tải Trọng: 300 kg/ 1 tầng Màu sắc: Xanh Cam		4	Cái	
13	Chụp tai chống ồn	3M H9A	- Thương Hiệu: 3M - Màu Sắc: Màu vàng - Kiểu đeo: chụp đầu - Chất liệu: nhựa ABS (khung chụp đầu bằng hợp kim thép không gỉ) - Trọng lượng: 90 gram - Kích thước: 30 x 20 x 20 cm		10	Cái	
14	Xe đẩy hàng		- Kiểu xe : Xe đẩy tay (Gấp gọn được) - Kích thước: Dài 900 x Rộng 600 x Cao 870mm - Tải trọng: 350kg - Cự ly sản xe: 200mm - Trọng lượng sản phẩm: 26kg - Thương hiệu Phong Thanh.	Việt Nam	2	Cái	
15	Xe nâng tay		- Xe nâng tay MITSUBISHI tải trọng nặng 5000KG. Thông số kĩ thuật: - Model : WB50. - Tải trọng nặng : 5000 Kg. - Chiều cao nâng cao nhất : 200 mm. - Chiều cao nâng thấp nhất : 85 mm. - Độ rộng ngoài càng nâng : 520/550/685 mm. - Độ rộng trong càng nâng : 230/365 mm. - Chiều dài càng nâng : 1150/1220 mm. - Kích thước bánh lớn : 180/200 mm. - Kích thước bánh nhỏ : 80x70/80x93 mm		1	Chiếc	
16	Xe nâng tay điện		- Xe nâng tay điện Heli, tải trọng 3000Kg. - Model: CBD30-460 - Tải trọng nặng: 3000 Kg - Chiều cao nâng cao nhất : 205 mm. - Chiều cao nâng thấp nhất : 85 mm. - Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn.		1	Chiếc	
17	Súng phun rửa cao áp cầm tay		- Dung pin, áp lực phun 2,4MPa, 1,8 lít/phút; - Chiều dài dây dẫn nước 5m; - Khả năng tự mồi; - Dung lượng pin 1,5Ah, 18V (thời gian dùng liên tục 15 - 40 phút). - Dài x Rộng x Cao (558mm x 93mm x 237mm)		3	Bộ	

HÀNG NHẬP KHẨU

18	Máy đo độ ẩm cầm tay	+ Dải đo : 5 - 95%HR + Độ chính xác : $\pm 1,8\%$HR (từ 15 °C đến 25 °C) $\pm 0,88\%$HR + Độ phân giải : 0,1%HRĐo điểm sương : + Đơn vị đo : °Ctd, °Ftd+ Dải đo : -40 - +70°Ctd + Độ chính xác : $\pm 0,8\%$ giá trị đọc ($\pm 0,6^{\circ}\text{Ctd}$) + Độ phân giải : 0,1 °CtdĐo nhiệt độ : + Đơn vị đo : °C, °F + Dải đo : -20 - +70°C + Độ chính xác : $\pm 0,4\%$ giá trị đọc ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$) + Độ phân giải : 0,1°C+ Hiển thị LCD : 4 dòng, kích cỡ : 50 x 36mm + Dây cáp : dài 0,45 m, kéo dài : 2,4 m + Cấp độ bảo vệ : IP54 + Nguồn : 4 pin AAA 1.5V + Trọng lượng : 310gCung cấp kèm theo : giấy chứng nhận của hãng, hộp đựng- chuyển dụng	1	Cái	
19	Tủ locker	- 6 ngăn 3 khoang -Kích thước tủ: cao 1830 rộng 915 sâu 450 (mm). -Kích thước ô tủ cao 860 rộng 272 sâu 450 (mm). - Chất liệu: sắt thép dày từ 0,5-0,7mm. - Cấu tạo: có 1 khối gồm có 3 khoang. Mỗi khoang chia thành 2 ngăn đều nhau.	Hỏa Phát	11	Tủ

***/ Yêu cầu khác:**

- + Nhà cung cấp chào giá hàng hóa đúng loại của NSX yêu cầu và ghi rõ xuất xứ hàng hóa để Nhà máy xem xét.
- + Nhà cung cấp được tạm ứng 10% giá trị hàng hóa trước thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần qua các đợt thanh toán và phải bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng, tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng đợt thanh toán là 12,5% giá trị thanh toán trước thuế của từng đợt.
- + Nhà cung cấp sẽ được thanh toán 95% giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo từng đợt giao hàng (sau khi trừ giá trị thu hồi tạm ứng, giá trị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có)). 05% giá trị giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà cung cấp khi kết thúc thời hạn bảo hành và Hai Bên ký biên bản quyết toán Hợp đồng. Nhà cung cấp có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo mẫu được Chủ đầu tư chấp nhận với số tiền tương đương giá trị giữ lại.