

Số: 120 /NMĐTB2-KTATMT
V/v cung cấp báo giá vật tư vành chèn cơ khí
máy khuấy bồn tháp hấp thụ

Thái Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Nhà máy) đang có nhu cầu triển khai mua sắm vật tư vành chèn cơ khí máy khuấy bồn tháp hấp thụ. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương tự, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Danh mục vật tư như đính kèm;
 - ✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Tiến độ hoàn thành mua sắm hàng hóa: Do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Địa điểm giao hàng tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá không muộn hơn 15h00' ngày 24/01/2025.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Nguyễn Văn Linh, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0988.854.454; email: linhvn1@pvpgb.vn;

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐNM (để b/c);
- Phòng: TM (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.L1: 01 b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc;

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



Phạm vi công việc gói thầu mua sắm vật tư vành chèn cơ khí máy khuấy bồn tháp hấp thụ
(Đính kèm theo Công văn số 120 NMĐTB2-KTATMT ngày 16 tháng 01 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị	Xuất xứ	Ghi chú
1	Mechanical Seals	Type TDSL-80 (Theo bản vẽ đính kèm)	3	Bộ	Mut-Tschamber	





(

Shut-Down Scheibe

Entlüftungsbohrung auf Achse
Leckagerohr

WICHTIG:
In Betriebsstellung werden die Fixiersegmente aus der Nut der Führungsbuchse gezogen.
IMPORTANT:
Before you take the agitator into operation make sure that the fixing elements must be swung out of the groove from the sleeve !!!

23	1	Sicherungsring / snap ring	DIN 472 - 170 x 4	
22	1	Wellendichtring mit CrN-Feder shaft sealing ring with CrN-spring	DIN 3760 - BASL - 95 x NBR 170 x 13	
21	1	Rollenkugellager / bearing	DIN 625 T1 - 6219 - 95	
20	1	Wellendichtring mit CrN-Feder shaft sealing ring with CrN-spring	DIN 3760 - BA - 95 x NBR 120 x 12	
16	6	Feder / spring	ø5,5 x 15,5	1.4310
15	1	0-Ring / o-ring	148,49 x 5,33	
14	1	0-Ring / o-ring	142,24 x 5,33	
13	2	0-Ring / o-ring	129,54 x 5,33	
12	1	0-Ring / o-ring	107,55 x 3,53	
11	1	0-Ring / o-ring	78,74 x 5,33	
10	1	Wellengleitring / shaft sealing ring TDSL-80	Z5-142-3	SIC
9	1	Gehäusegleitring / housing sealing ring TDSL-80	Z5-9184-4	SIC
8	1	Schmiernippl R1/4" mit Rohr /lubricant nipple with pipe	komplett	VA-verz
7	4	Sechskantschraube mit Flansch / hex. head screw with flange	DIN 6921 - M8 x 20	A2
6	2	Sechskantschraube mit Flansch/ hex head screw with flange	DIN 6921 - M8 x 20	A2
5	2	Fixiersegment / fixing device	#10133	1.4301
4	1	Klemmring / clamping	Z5-316-3	1.4301
3	1	Führungsbuchse / guiding bush	Z5-09931-2	1.4462 / 1.4529
2	1	Einsetz B /insert TDSL-80	Z5-09923-2	1.4529
1.3	1	Leckagerohr / Leakage pipe	Rohrø18x2,5 / L=60mm	1.4301
1	1	Dichtungsgehäuse / seal housing TDSL-80	Z5-09919-1	GGL-Z5

Pos./Anz	Beschreibung				Norm	Material
 MUT-Tschamber Maschinen- und Thermietechnik GmbH		Ra nach DIN ISO 1302 Reihe 1		Maßstab 1:1	Werkstoff:	
		Feinrautfräsen Ra max. 0,05 µm (Ra 1,6 µm (entf.) Spitz- und Rautenfräsen nach DIN 7183 724				
Alle Rechte vorbehalten						
			Datum	Name		
			Bearb.	06.09.05	R. Addario	
			Gepr.			
			Norm			
Geleitringdichtung / mechanical seal Typ TDSL-80						
			Typ: TDSL		Statt	
Kunde: MUT-Tschamber						
5-09905-2						
Zust./Änderung	Datum	Name	Komm.-Nr.			
			Abgeber: f13n/muf123411			
			Bl.			