

Số: 321 /NMĐTB2-KTATMT
V/v cung cấp báo giá trang thiết bị LOTO –
NMNĐ Thái Bình 2.

Thái Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị Lock out/Tag out (LOTO). Được biết Quý Nhà cung cấp là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp trang thiết bị LOTO cho các nhà máy tương tự. Đề nghị Quý Nhà cung cấp quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá vật tư nêu trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc: Như phụ lục đính kèm.
- Tiến độ cấp hàng: Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn tháng 5/2025.
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 03 tháng kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: Không muộn hơn 10h00 ngày 26/02/2025.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Nhà cung cấp.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Nguyễn Văn Vượng, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0987881555; Email: vuongnv@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.V: 1 b).

Đính kèm:

- Phụ lục: Phạm vi công việc mua sắm trang thiết bị LOTO.

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678


Phụ lục: Phạm vi công việc mua sắm trang thiết bị LOTO

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
1	Khóa van cổng tay xoay (25-64 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 25-64mm (1"-2.5")
2	Khóa van cổng tay xoay (64-127 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 64mm-127mm (2.5"-5")
3	Khóa van cổng tay xoay (127-165 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 127-165mm (5"-6.5")

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
4	Khóa van cổng tay xoay (165-254 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 165-254mm (6.5"-10")
5	Khóa van cổng tay xoay (254-330 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 254-330mm (10"-13")
6	Khóa van cổng tay xoay (330-457 mm)	Cái	200		- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS. - Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một nửa thể tích. - Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa $\leq 7\text{mm}$. - Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được tùy chỉnh. - Phù hợp với tay van có đường kính từ: 330-457mm (13"-18")
7	Khóa van bi tay gạt (đường kính 13-64mm)	Cái	100		- Được làm từ polypropylene (PP). - Hai nửa của thiết bị khóa bao quanh tay cầm van bi để ngăn chặn việc kích hoạt van ngoài ý muốn. - Có thể khóa bằng khóa an toàn với đường kính càng khóa $\leq 9\text{mm}$. - Màu đỏ, các màu khác có thể đặt theo yêu cầu. - Phù hợp cho van DN8-DN50, Đường kính ống 0.5" đến 2.5" (13-64mm)

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
8	Khóa van bi tay gạt (đường kính 50-200mm)	Cái	100		- Được làm từ polypropylene (PP). - Hai nửa của thiết bị khóa bao quanh tay cầm van bi để ngăn chặn việc kích hoạt van ngoài ý muốn. - Có thể khóa bằng khóa an toàn với đường kính càng khóa $\leq 9\text{mm}$. - Màu đỏ, các màu khác có thể đặt theo yêu cầu. - Phù hợp cho van DN50-DN200, Đường kính ống 2" đến 8" (50-200mm)
9	Khóa CB tép đa chức năng	Cái	300		- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường. - Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á. - Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay. - Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực. - Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn. - Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm. - Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ. - TBLO (Tie Bar Lockout - Khóa thanh nối)
10	Khóa ngắt mạch thu nhỏ kẹp trong	Cái	300		- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường. - Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á. - Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay. - Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực. - Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn. - Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm. - Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ. - PIS (Pin In Standard - Chốt trong tiêu chuẩn), khoảng cách lỗ $\leq 12\text{mm}$

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
11	Khóa ngắt mạch thu nhỏ kẹp ngoài	Cái	300		- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường. - Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á. - Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay. - Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực. - Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn. - Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm. - Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ. - POS (Pin Out Standard - Chốt ngoài tiêu chuẩn), khoảng cách lỗ $\leq 12\text{mm}$
12	Khóa kẹp cần van bướm 45mm	Cái	60		- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường và thép không gỉ. - Phù hợp với kẹp hờ mới lắp trên vòng khép kín, dùng để khóa tay cầm lớn. - Cũng có thể sử dụng cho tay cầm đòn bẩy lớn, tay cầm hình chữ T và các thiết bị cơ khí khó cố định khác. - Phụ kiện cáp có thể sử dụng cáp kim loại bằng thép không gỉ 3.2mm (1/8") được bọc PVC. - Phù hợp cho van cổng, van bi, van bướm, v.v. - Chiều rộng tay cầm tối đa 45mm
13	Khóa kẹp cần van bướm 28mm	Cái	60		- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường và thép không gỉ. - Phù hợp với kẹp hờ mới lắp trên vòng khép kín, dùng để khóa tay cầm lớn. - Cũng có thể sử dụng cho tay cầm đòn bẩy lớn, tay cầm hình chữ T và các thiết bị cơ khí khó cố định khác. - Phụ kiện cáp có thể sử dụng cáp kim loại bằng thép không gỉ 3.2mm (1/8") được bọc PVC. - Phù hợp cho van cổng, van bi, van bướm, v.v. - Chiều rộng tay cầm tối đa 28mm



STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
14	Trạm LOTO (20 khóa)	Cái	40		- Trạm khóa an toàn được làm từ nhựa kỹ thuật PC với nắp trong suốt. - Nắp bảo vệ các thiết bị khóa bên trong khỏi bụi bẩn và thất lạc. - Có thể chứa ổ khóa, móc khóa, thẻ khóa và một số thiết bị khóa khác. - Có thể chứa 20 ổ khóa, 2 móc khóa và thẻ. - Có lỗ tổng thể để gắn ổ khóa, giúp khóa trạm và ngăn chặn nhân viên không được phép tiếp cận các thiết bị khóa bên trong. - Kích thước tổng thể (~): 603mm (R) × 600mm (C) × 66.8mm (S).
15	Khóa màu vàng (Master key)	Cái	100		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn);</i> - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD. - Màu vàng

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
16	Khóa màu đỏ (Master key)	Cái	300		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn)</i>; - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD. - Màu đỏ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
17	Khóa màu xanh nước biển (Master key)	Cái	100		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn)</i>; - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD. - Màu xanh
18	Khóa màu tím (Master key)	Cái	100		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn)</i>; - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa. - Màu tím

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
19	Khóa màu cam (Master key)	Cái	100	 Orange	- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn); - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa. - Màu cam
20	Khóa màu xanh lá cây (diffence key)	Cái	100	 Green	- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn); - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa. - Màu xanh lá cây

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
21	Khóa màu xám (diffence key)	Cái	35		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn)</i>; - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa. - Màu xám
22	Khóa màu trắng (diffence key)	Cái	50		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau. - Càng khóa cao 38mm, <i>(loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn)</i>; - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa. - Màu trắng

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
23	Khóa CB tép màu đỏ	Cái	100		- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-20°C ~ +100°C) và va đập. - Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và không dễ bị biến dạng, gãy vỡ. - Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. - Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV. - Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở trạng thái mở. - Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước hoặc mặt sau - Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD. - Màu đỏ
24	Thẻ LOTO	Cái	600		- Chất liệu: PVC, giấy khó rách. - Độ dày: 0.3-2.5mm. - Kích thước: tùy chọn. - Thẻ cho biết ai là người chịu trách nhiệm đặt thiết bị khóa và ai được phép gỡ bỏ hoặc thay đổi nó. - Có thể viết bằng bút xóa được để sử dụng nhiều lần. - Có thể tùy chỉnh các chữ và thiết kế khác.
25	Khóa móc (hoặc cùm khóa).	cái	40		Được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật đúc ép, bề mặt mạ kẽm chống gỉ. Đường kính lỗ khóa: 10.5mm (2/5") Đường kính móc khóa: 25mm (1") hoặc 38mm (1,5") Có thể chứa tối đa 6 ổ khóa

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
26	Quần áo cản điện trường	bộ	2		Bộ quần áo cản điện trường bao gồm: Áo, quần, khẩu trang, mũ Loại vải: Stainless Steel Fabric (Vải thép không gỉ) Thành phần vải: 18%S (Steel) + 35%C (Cotton) + 46%P (Polyester) Màu sắc: Cam Điện trở bề mặt: < 10 ohm/sq Điện trở lớn nhất: < 10 ohm Độ cản điện trường: > 95% Mũ cùng loại vải với Áo, quần, khẩu trang Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 01:2017/BCT. Nhà sản xuất đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015.