

Số: 401 /NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Cảm biến áp suất”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Cảm biến áp suất” cho hệ thống hơi cao áp. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như Phụ lục Đính kèm.
- Hàng hóa mới 100%, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
- Các vật tư/thiết bị nhà thầu chào phải dựa trên xuất xứ của phụ lục: “Danh mục hàng hóa”; có tài liệu đính kèm, CO, CQ hoặc các tài liệu có giá trị tương đương cung cấp bởi nhà sản xuất/Cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp vật tư/thiết bị có nguồn gốc xuất xứ khác thì phải có xác nhận của nhà sản xuất.

2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ tốt nhất để Nhà máy xem xét.

3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 24/03/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; ha.vn999@gmail.com

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó GD-N.V.Chính (để t/h);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (VNH).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Anh Tuấn



Phụ lục: Danh mục hàng hóa

(Đính kèm công văn số: ...401.../NMĐSH1-KTATMT, ngày...11.../03/2025

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ	Số lượng/Đơn vị	Ghi chú
1	Cảm biến áp suất	PT-400-L1-5000-PSI-S-E36-P6-M2-S1-B76 - Operation / Output: 4 - 20 mA output - Common Pressure Ranges: 5000PSI - Units of Measure PSI - Presssure type: Sealed (≥ 34.47 bar) - Electrical Connection: 1/2 in NPTM with 6 in flying leads, long can - Process Connection: 1/2 NPTF 17-4 SS above 34.47 bar; 316L SS below 34.47 bar - Materials: 17-4 SS (available on ranges > 13.79 bar) - Temperature: Extended: -40° - 180°F (-40° - 82°C) - Accuracy: $\pm 0.25\%$	Mighty Instruments/OECD	1set	

