

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 442/NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Mua vật tư keo vá băng tải phục vụ công tác vá băng tải than” .

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm dịch vụ “Mua vật tư keo vá băng tải phục vụ công tác vá băng tải than”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Danh mục hàng hóa: như phụ lục đính kèm.
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng, sản từ năm 2024 đến trở lại đây.
- Cung cấp tài liệu nhà sản xuất, cung cấp CO/CQ các tài liệu liên quan khác.
- Báo giá phải bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí để thực hiện công việc.

2. Tiến độ cung cấp hàng hóa: nhà thầu đề xuất tiến độ sớm nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của Nhà máy.

3. Địa điểm giao hàng: tại kho, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 14 /03/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường– NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: haipdm@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; hanhxx@pvpgb.vn;

handh@pvpgb.vn.

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ NMĐSH1: N.V.Chính;
- Phòng/PX: KTATMT;
- Lưu VT, TM (D.H.H);

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số A12 /NMĐSH1-KTATMT ngày 13 /03/2024)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	ĐVT	Số lượng
1	Keo dán băng tải Devcon 15565 R-Flex	Màu sắc: Đen Tỉ lệ pha trộn theo trọng lượng: 88 : 12 Độ sệt của hợp chất: Mát tít Thời gian thao tác @ 230C (phút): 4 Diện tích phủ của 1 bộ (m2@ dày 6mm): 0.113 Thời gian hóa rắn hoàn toàn (phút): 90 Độ cứng sau khi hóa rắn (Shore D) ASTM D2240: 87 Khả năng chịu kéo căng (psl) ASTM D412: 1,460 Khả năng chịu kéo rách (pli) ASTM D624: 270 Trọng lượng mòn đi (mg): 270 Độ giãn dài tối đa (%) ASTM D412: 420 Độ cách điện (volts/mil) ASTM D149: 350 Chịu nhiệt độ khô, liên tục (oC): 82 Chịu nhiệt độ ướt, liên tục (oC): 48 Quy cách: 680g/bộ Part A&B	Devcon	Bộ	120

