

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 444/NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “Bơm nước áp lực
cao”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm “Bơm nước áp lực cao”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: như Phụ lục Đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây;
 - Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp CO, CQ/các tài liệu liên quan.
2. Tiến độ cung cấp: trước ngày 25/04/2025.
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h30 ngày 27/03/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: haipdm@pvpqb.vn; khoitm@pvpqb.vn; khuepn@pvpqb.vn; hanhlx@pvpqb.vn; giangtth@pvpqb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Nhà máy (đề b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (P.N.K).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 444 / NMĐSH1-KTATMT ngày 20 tháng 03 năm 2025)

TT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	High Pressure water jetting machine	- Model: Base jet 250 1000-141-0-e ; Crash frame XL - Working pressure: 300 – 1000 bar (4351 – 14504 psi) - Flow rate: 63 – 141 l/min (16,6 – 37,2 US gal/min) - Electric motor: max. power / output power, idle speed, speed, cooling system (e.g. heat jet): 250 kW, 800 – 1800 rpm, frequency controlled, air - Power supply connection: voltage/frequency, fuse protection, cable length: 400V/ 50Hz/ 500A/ 30m - Pump: power, idle speed, speed, water supply pressure, maximum water inlet temperature: 256 kW, 222 rpm, 222 – 499 rpm, 2 – 5 bar, 40 °C - Standard nozzle size: 196 US gal/min - Low water warning device: Yes - Automatic switch-off: Yes - Antifreeze system: Yes - Power-on time (h/d): 24/1 - Water tank volume: 390 lít - Empty weight: 3845 kg - Length × width × height: 2894 × 1379 × 2123 mm - Sound level: LpA = 90 dB, LwA = 111 dB - Item number: G531 - Water hose WP>1000 bar, 20m length with hose reel: 03 pc - Included Hight pressure gun: 01 set - Included Flat jet nozzle, Rotating nozzle	Falch	EU/G7	Set	01	



[Handwritten signature]