

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 560/NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025

V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Cáp
điện mềm 1500V và ống gen co nhiệt”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “Mua sắm Cáp điện mềm 1500V, ống gen co nhiệt”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa như Phụ lục đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: NMNĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 21/04/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: damct@pvpgb.vn; sonpn@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC
- Lưu VT, KT-ATMT (P.N.S).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 560/ NMĐSH1-KTATMT ngày 01/ 04/2025)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Số lượng lắp đặt	Số lượng đề xuất mua sắm	Đơn vị	Ghi chú/ giải trình
1	Cáp điện 1100VAC/1500VDC	- Cáp một lõi mềm, gồm nhiều sợi nhỏ, mềm, vật liệu đồng. - Tiết diện dây dẫn điện : 6mm² - Điện áp làm việc định mức: 1100VAC/ 1500VDC. - Dòng điện định mức : 46A (ở 60 độ C trở lên) - Lớp cách điện : XLPE - Lớp vỏ cáp bên ngoài: XLPE, chống cháy . Màu đen. - Nhiệt độ dây dẫn lớn nhất dưới điều kiện làm việc bình thường: 90-110 độ C.	Poly cab	EU/G7	50	50	m	
2	Ống gen co nhiệt chịu nhiệt độ cao	- Đường kính trước khi co: 8mm - Chất liệu: Polytetrafluoroethylene - Nhiệt độ hoạt động: lên đến 260°C - Tỷ lệ co ngót khoảng 1.6:1 - Phù hợp tiêu chuẩn RoHS - Khả năng chống cháy: UL224	G-Apex	EU/G7	50	50	m	

