

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 015 /NMĐSH1-KTATMT

Hậu Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2025

V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Mua sắm
khăn ke Threebond 1215 phục vụ công
tác đại tu bơm nước ngưng 2B”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “ Mua sắm khăn ke Threebond 1215 phục vụ công tác đại tu bơm nước ngưng 2B ”, NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa: Như phụ lục đính kèm.
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
2. Tiến độ cung cấp hàng hóa: Trước ngày 26/04/2025.
3. Địa điểm giao hàng: tại kho, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 16/4 /2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: dungnt5@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn;

hanhbx@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc NMĐ (đề b/c);
- Phòng/PX: TM, KHTC;
- Lưu VT, KTATMT (N.T.D).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục 1: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 615 /NMĐSH1-KTATMT, ngày 14 / 04 / 2025)

STT	Tên vật tư/mô tả	Thông số kỹ thuật	Nhà Sản xuất tham khảo	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị
1	Keo ThreeBond 1215	- Màu sắc: Xám - Loại phản ứng: Khử oxime - Độ nhớt: 70 Pa.s - Trọng lượng riêng: 1,50 - Thời gian khô: 60 phút - Độ cứng: A45 - Độ kéo dãn: 320% - Độ bền kéo: 1,5 MPa - Độ bền cắt: 0,8 MPa (AI) - Chịu áp lực:> 10.0 MPa (mặt bích 15mm) - Khối lượng: 250 gram - Nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ~ + 200 ° C (+ 250 ° C không liên tục)	ThreeBond	OECD	02	Tuýpp

Handwritten signature

