

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1615/NMĐSH1-KTATMT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 07 năm 2025

V/v mời báo giá vật tư lắp đặt đường ống Xử lý nước thải

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai gói thầu mua sắm “Vật tư lắp đặt đường ống Xử lý nước thải”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: *chi tiết như Phụ lục đính kèm.*
2. Tiến độ thực hiện: Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 30/07/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Huỳnh Lam Phương-Phòng KTATMT – NMNĐ Sông Hậu 1.

SĐT: 0856619880

Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

Email: phuonghl02@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; hanhxx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GB NMĐSH1: Nguyễn Anh Tuấn;
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KT-ATMT (H.L.P).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

Phụ lục: Vật tư lắp đặt đường ống hệ thống XLN Thái (Đính kèm công văn số: 1615/NMĐSH1-KTATMT, ngày 17/07/2025)						
STT	Tên vật tư	Quy cách	Nhà sản xuất/Xuất xứ tham khảo	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Van bướm DN100	Body: Ductile Iron ASTM A536 Shaft: Stainless Steel AISI 304 Disc: Stainless Steel AISI A351 CF8 Shaft: Stainless Steel AISI 304 Seat: Rubber EPDM O-Ring: Rubber EPDM Worm Gear: Ductile Iron ASTM A536	Shin Yi Model: WBGs-0100	Cái	4	
2	Ống inox DN100	Size: DN100 - SCH 10 Vật liệu: Inox 304 Quy cách: ống dài 6m		Ống	6	
3	Mặt bích inox DN100	Size: DN100 Tiêu chuẩn: ANSI B16.5, Class 150 Kiểu lắp ghép: Socket weld Vật liệu: Inox 304		Cái	16	
4	Bulong Inox M18x150	Quy cách: M18x100 Vật liệu: Inox 304 Bao gồm Bulong + đai ốc + 02 long đền		Bộ	64	
5	Co hàn inox DN100, 90 độ	Quy Cách: DN100 - SCH 10 Vật Liệu: Inox 304 Theo tiêu chuẩn ASTM A403		Cái	10	
6	Tee hàn inox DN100	Quy Cách: DN100 - SCH 10 Vật Liệu: Inox 304 Tiêu chuẩn: ANSI B16.9		Cái	3	

10068
 HANH
 ĐIỆN DẦU
 N CÔNG M
 LƯỢNG QUỐC
 VIỆT NAM
 PHỐ Y

Phụ lục: Vật tư lắp đặt đường ống hệ thống XLN Thái (Đính kèm công văn số: 1616/NMĐSH1-KTATMT, ngày 17/07/2025)						
STT	Tên vật tư	Quy cách	Nhà sản xuất/Xuất xứ tham khảo	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
7	Bơm chìm 3 pha	Loại máy bơm: Submersible pumps; Cấu trúc bơm: Vertical pump; Nguyên lý hoạt động: Vortex pump Số pha: 3-phase; Điện áp định mức: 380VAC; Tần số: 50Hz; Công suất (kW): 3.7kW; Công suất (HP): 5HP; Dùng cho chất lỏng: Dirty water; Nhiệt độ chất lỏng: 0...40°C; Độ ngập nước tối đa của bơm: 8m; Tổng cột áp: 15...3m; Lưu lượng: 39...75.6m³/h; Kiểu kết nối đầu xả: Threaded flange; Kích thước đầu xả: 4"; Tốc độ vòng quay: 2900rpm, 3450rpm; kích thước các hạt rắn mà bơm có thể xử lý: 45mm; Chất liệu thân máy bơm: FCD45(impeller and base plate); Màu sắc: Black, Silver; Cấp bảo vệ: IP68; Phụ kiện đi kèm: Elbow, Flange	Taiwan Model: DSPK-50T	Cái	1	

