

Số: 1854/NMĐSH1-KTATMT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 08 năm 2025

V/v cung cấp báo giá “mua sắm khăn
bộ chống sét và bộ nguồn điều khiển chính cho
hệ thống kích từ tổ máy S2”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “mua sắm khăn bộ chống sét và bộ nguồn điều khiển chính cho hệ thống kích từ Tổ máy S2 NMNĐ Sông Hậu 1” đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc:
 - Danh mục hàng hóa như Phụ lục đính kèm;
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.
2. Tiến độ cung cấp: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: NMNĐ Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Tp Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 23 /08/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng KTATMT - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Tp Cần Thơ.

Email: damct@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn;

hanhhx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; sonpnhaipdm@pvpgb.vn

nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐSH1 (để b/c);
- Phòng: TM, KHTC;
- Lưu VT, KT-ATMT (C.T.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 1854 NMĐSH1-KTATMT ngày 21/ 05/2025)

1. Thông tin hàng hóa

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng mua sắm	Xuất xứ	Ghi chú
01	Bộ chống sét	- CLASS: 2 - Mounting: Din-Rail - Uc:250V (DC) - In: 20kA - Imax: 40kA - Up: 0.55kV/1Kv	cái	01	Châu Âu/G7/OECD	Nhà thầu có thể báo giá Model: NSB40CM-250P 220VDC, NSX: North Star Bestech hoặc tương đương
02	POWER SUPPLY UNIT	- Input: + Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC + Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC + Derating < 100 V AC (1 %/V) + Input voltage range AC 85 V AC ... 264 V AC + Input voltage range DC 90 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) + Electric strength, max. 300 V AC + Voltage type of supply voltage AC + Inrush current < 15 A (typical) + AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz + Frequency range DC 0 Hz + Mains buffering time > 35 ms (120 V AC), > 35 ms (230 V AC) - Output: + Nominal output voltage 24 V DC ±1 %	Bộ	01	Châu Âu/G7/OECD	Nhà thầu có thể báo giá Model: QUINT-PS/1AC/24DC/40, NSX: PHOENIX CONTACT hoặc tương đương



		+ Setting range of the output voltage (USet) 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC, constant capacity restricted) + Nominal output current (IN) 40 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) + Output power 960 W - LED: DC OK "GREEN" - Relay contact: + 1NC (Uout > 0.9 x Un: Contact closed) + Continuous load current: 1A - Dimension (W x H x D): 180 x 130 x 125 mm - DIN rail mounting				
--	--	---	--	--	--	--

2. Yêu cầu khác:

- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Tp Cần Thơ.
- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất từ năm 2024.
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Test report (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;
 - + Cam kết bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

