

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1164 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2026

V/v cung cấp báo giá hàng hóa “Mua sắm bình ắc quy và đầu báo nhiệt cho hệ thống PCCC Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai “Mua sắm bình ắc quy và đầu báo nhiệt cho hệ thống PCCC Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như Phụ lục đính kèm
2. Tiến độ cung cấp: Nhà cung cấp đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét.
3. Địa điểm giao hàng: Kho Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h ngày 01/6/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty).
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại – NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpgb.vn; hunglt@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn;
dacnlm@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu VT, TM (N.L.M.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số 1164 / NMĐSH1-TM ngày 27/05/2026)

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX	Xuất xứ	Số lượng mua sắm	Đơn vị tính
1	Battery	LPL12-100H Nominal voltage(V): 12 -Nominal capacity(Ah) 20H 1.80VPC 25°C: 100 -Float Voltage: 13.65VDC (2.25 to 2.30 VPC) 25°C -Length: 330 mm -Width: 173 mm -Height: 220 mm -Typical weight(kg): 27.1	LEOCH		02	Cái
2	Intelligent Plug-In Temperature Sensors	Model: FST – 951 Operating Voltage Range: 15 to 32 Volts DC Peak Operating Current @ 24 VDC: 200 uA (one communication every 5 seconds with green LED blink on communication) Operating Humidity Range: 10% to 93% Relative Humidity, Non- condensing Installation Temperature: Set for fixed-temperature or rate-of-rise (ROR): -4°F to 100°F (-20°C to 38°C) Set for high-heat: -4°F to 150°F (- 20°C to 66°C) Fixed Temperature Rating: 135°F (57°C) High Heat Temperature Rating: 190°F (88°C) Rate-of Rise Detection: Responds to greater than 15°F/minute or 135°F (8.3°C/minute or 57°C)	NOTIFIRER		12	Cái



Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	NSX	Xuất xứ	Số lượng mua sắm	Đơn vị tính
		Height: 2.0" (51 mm) installed in B300-6 Base Diameter: 6.2" (156 mm) installed in B300-6 Base				

Ghi chú:

- Thuế giá trị gia tăng là tạm tính mức 10%, trong quá trình thực hiện hợp đồng mức thuế suất sẽ được điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán phù hợp với quy định thuế của Chính phủ.

Yêu cầu khác:

- Nhà thầu chào đầy đủ NSX, xuất xứ của hàng hóa;
- Tiến độ: Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp tốt nhất để Nhà máy xem xét;
- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:

+ Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO) nếu có, chứng chỉ chất lượng (CQ/CoC/CoA) nếu có, (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;



3 -