PHỤ LỤC 01 – PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐÍNH KÈM YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	KL	Thời điểm phát sinh nhu cầu	Ghi chú
1.	Tagname KKS	120x3x1,6 (mm) + Khổ chữ: cao tối thiểu 6,4 mm + Phông chữ : Arial + Màu chữ : Đen + Kiểu chữ: in đậm + Chất liệu bảng tên: inox 304 có 4 lỗ bắt vít, dày 1,6 mm + Cố định: vít hoặc bu lông (thép không gỉ) hoặc dây thép không gỉ (lắp đặt tùy theo thiết bị tại chỗ) + Thông tin trên biển tên: - Hàng 1: TAG NO - Hàng thứ 2,3 : MÔ TẢ	Cái	15932	Tháng 12/2026	
2.	Sơn chỉ dẫn đường ống	Thông số kỹ thuật Sơn: □ **Sơn lót**: 1 nước lót + 1 nước phủ - Sơn lót bằng sơn chống gỉ Jotamastic 90 Comp A (hoặc loại sơn tương đương) □ **Lớp phủ**: Sơn phủ bằng Sơn phủ chịu nhiệt rainbow 500°C- màu bạc/màu xám(hoặc loại sơn tương đương)-Màu xám với đường bọc bảo ôn; - Màu bạc với các đường ống khác.	m^2	273.18	Tháng 12/2026	

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 3950/CV-PTM/2026

Thông số kỹ thuật tagname KKs

120x3x1,6 (mm) Hình dưới
+ Khổ chữ: cao tối thiểu 6,4 mm
+ Phông chữ : Arial
+ Màu chữ : Đen
+ Kiểu chữ: in đậm
+ Chất liệu bảng tên: inox 304 có 4 lỗ bắt vít, dày 1,6 mm
+ Cố định: vít hoặc bu lông (thép không gỉ) hoặc dây thép không gỉ (lắp đặt tùy theo thiết bị tại chỗ)
+ Thông tin trên biển tên:
    - Hàng 1: TAG NO
    - Hàng thứ 2,3 : MÔ TẢ



cuongdh - 07:55 12/11/2026